



ZALAKERÁMIA

TÁJÉKOZTATÓ

Mázás gres padlóburkoló lapok használatához

Kérjük burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat és kopásállóság jelölést, mert ezek figyelmen kívül hagyásából eredő reklamációt nem tudunk elfogadni!

Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint!

Javasolt felhasználási területek kopási osztályonként:

PEI 4: Lakások kopásnak jobban kitett külső és belső terei, kisforgalmú közösségi terek.

PEI 5: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek, stb kopásnak jobban kitett külső és belső terei.

A javasoltnál erősebb igénybevételnél a minőségromlásért nem vállalunk felelősséget. A burkolatot a használati igénybevételnek megfelelően szakemberrel terveztesse meg és készíttesse el. Padlófűtés feletti és kültéri burkolatot az aljzattal együtt kell tervezni. Az aljzatnak megfelelően szilárdnak és száraznak kell lennie. Beltérben legalább emelt szintű, padlófűtés és kültéri felhasználás esetén minimum fagyálló flex minőségű ragasztóanyag használatát javasoljuk. A lapok közötti fugaszélesség min. 4-5 mm legyen. 15 m²-nél nagyobb felületnél tágulási hézag képzése szükséges. Az aljzat és a lapok portalanítása mellett padlóburkolás esetén fontos a burkolandó felületek megfelelő alapozása. Ragasztáskor a ragasztó használati utasítása szerint járjon el. A lapok kőzetek vágására alkalmas vágókoronggal darabolhatók megfelelően. A burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla és a dobozokon lévő minőségtanúsító felirat bemutatása szükséges.

Az esetleges reklamáció jogosságának eldöntéséhez a számla bemutatása feltétlenül szükséges. A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a Polgári Törvénykönyv 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Zalakerámia Zrt.

Tófej, Rákóczi út 44.