



ZALAKERÁMIA

TÁJÉKOZTATÓ

Mázás porózus beltéri burkolólapok használatához

Tájékoztatjuk, hogy termékünk belsőtéri burkolásra alkalmas mázas, porózus lap.

Kérjük burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat és kopásállóság jelölést, mert ezek figyelmen kívül hagyásából eredő reklamációt nem tudunk elfogadni!

Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint!

A különböző mázféleségek felhasználási területe a kopás szempontjából korlátozott. A lapok fényes felületének színváltozással nem járó mattulása nem minősül kopásnak.

Javasolt felhasználási területek kopási osztályonként:

PEI 2: Kis igénybevételhez. Lakások kopásnak kevésbé kitett helyiségeinek burkolására

PEI 3: Közepes igénybevételhez. Lakások belső terei, ahol a koptató szennyeződés nem jellemző (étkező, nappali...)

PEI 4: Erősebb igénybevételhez. Lakások kopásnak jobban kitett belső terei, kisforgalmú közösségi terek.

A nagyobb igénybevételnek kitett helyeken, pl. bejáratnál javasoljuk, hogy lábtörlővel védje a lapokat a koptató szennyeződésektől.

A javasoltnál erősebb igénybevételnél a minőségromlásért nem vállalunk felelősséget. A lapok lerakását szakemberrel végeztesse!

A burkolatot a használati igénybevételnek megfelelően szakemberrel terveztesse meg és készíttesse el. Az aljzat és a lapok portalanítása mellett padlóburkolás esetén fontos a burkolandó felületek megfelelő alapozása. A burkolólapok viszonylag magas vízfelvétele miatt kiemelten fontos, hogy a gyártó által javasolt típusú és minőségű ragasztót alkalmazza a megadott használati utasítás szerint.

A ragasztás megkezdése előtt a lapokat minden esetben portalanítani kell. A járólappal hátoldalán található szennyeződéseket nedves szivaccsal távolítsa el.

A lapok közötti fugaszélesség minimum 4-5 mm legyen. 15 m²-nél nagyobb felületnél tágulási hézag képzése szükséges. A burkolat későbbi sérülésének (repedezés, fektető aljzattól való elválás) megelőzése érdekében minimum 5 mm széles dilatációs hézag kialakítása szükséges az oldalfal és a burkolat között.



ZALAKERÁMIA

A burkolat tisztításához enyhén lúgos, vagy semleges hatású tisztítószereket, illetve a kereskedelemben kapható csempetisztító szereket használja. A burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla és a dobozokon lévő minőségtanúsító felirat bemutatása szükséges.

Az esetleges reklamáció jogosságának eldöntéséhez a számla bemutatása feltétlenül szükséges. A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a Polgári Törvénykönyv 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Zalakerámia Zrt.
Tófej, Rákóczi út 44.