



**ZALAKERÁMIA**

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### **Mázás porózus falburkoló lapok használatához**

Kérjük, felrakás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret és színárnyalat jelöléseket, mert az ezek figyelmen kívül hagyásából eredő reklamációt nem tudjuk elfogadni!

Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint!

A burkolandó felület anyagához (beton, vakolt téglafal, gipsz, faforgács stb.) és a várható terheléshez (pl. vizes helyiség) megfelelő ragasztó- és segédanyagok kiválasztását bízza a burkoló szakemberre.

Ragasztáskor a lapok portalanítása után a ragasztóanyag használati utasítása szerint kell eljárni.

A lapok közötti fugaszélesség min. 3 mm legyen, 15 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületeknél tágulási hézag képzése szükséges.

Matt felületű lapok esetében, intenzív vagy sötét színű fugázó anyagok használata előtt tisztíthatósági próba elvégzését javasoljuk. A burkolatot savval tisztítani nem szabad.

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla és a dobozokon lévő minőségtanúsító felirat bemutatása szükséges.

Az esetleges reklamáció jogosságának eldöntéséhez a számla bemutatása feltétlenül szükséges. A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a Polgári Törvénykönyv 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Zalakerámia Zrt.

Tófej, Rákóczi út 44.