

ULTRACARE KERANET EASY

Felhasználásra kész savas tisztítószer a fugázás után azonnal a cementkötésű maradványok eltávolítására. Eltávolítja a burkolt felületen található cementes, meszes és sókivirágzás maradványokat. Alkalmos a porcelán burkolólapok hátoldalának tisztításához is



ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

- Gyors és egyszerű használat
- Felhasználásra kész, szórófejes palackban kapható
- Érintkezési idő 1-2 perc
- Kiváló hatékonyság
- Tökéletes nagy formátumú lapok fektetéséhez a keretes hatás elkerülésére
- Használható a burkolólapok hátoldalára is a szennyeződések eltávolításához
- Lehetővé teszi a fugázás után azonnal a maradványok gyors és könnyű eltávolítását
- A fugázás után másnap is használható a cementmaradványok enyhe nyomainak eltávolítására.

TELJES MÉRTÉKBEN CO₂ KIBOCSÁTÁS KOMPENZÁLT TERMÉK

Az **UltraCare Keranet Easy** a CO₂ *Fully Offset in the Entire Life Cycle* termékcsalád része. A Zero termékcsalád termékeinek teljes életciklusa során 2025-ben az életciklus-értékelési (LCA) módszertannal mért, EPD-kkel ellenőrzött és tanúsított CO₂-kibocsátást az erdészet védelmét szolgáló projektek támogatására szolgáló, tanúsított szén-dioxid-kreditek megszerzésével kompenzálták. Elkötelezettség a bolygó, az emberek és a biológiai sokféleség iránt.

A kibocsátás kiszámításának módjáról és a tanúsított szén-dioxid-kreditek révén finanszírozott éghajlatcsökkentő projektekről további részleteket a www.mapei.com/hu/hu/fenntarthato-jovo weboldalon talál.

LEÍRÁS

Az **UltraCare Keranet Easy** olyan beltéri és kültéri felületek tisztításához használható, amelyeket cementkötésű fugázóhabarccsal fugáztak, és használható bármely saválló anyagon, mint pl. gres, kerámia, üvegmozaik, klinkerlapok, terrakotta és saválló természetes kő.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Keranet Easy** egy egyszerű és használatra kész termék, amely időt takarít meg, mivel közvetlenül a fugázás után is használható. Alkalmos porcelán, kerámia, üvegmozaikok, klinkerlapok, terrakotta és saválló természetes kő felületeken. Nagy formátumú burkolólapok fektetésekor tökéletes a friss cementkötésű habarccs-maradványok eltávolításához. Alkalmos burkolatfektetés előtt a lapok hátoldalának tisztításához, különösen nagy formátumú lapok esetén.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Keranet Easy** egy folyékony savas tisztítószer 3%-os vizes oldatban; a termék felhasználásra kész és nem szükséges hígítani.

Az **UltraCare Keranet Easy** speciális szerves sav alapú tisztítószer, melynek előnye, hogy ugyanolyan hatásos a cementhabarcs maradványokkal és sókivirágzással szemben, mint a sokkal erősebb savak (sósav/kloridok, kénsav, stb.) anélkül, hogy ez utóbbihoz hasonlóan nagyon veszélyes mérgező gázokat fejlesztene. Javasoljuk, hogy minden esetben csak jól szellőző helyiségben dolgozzon.

Az **UltraCare Keranet Easy** megfelelően alkalmazva nem károsítja a fugázóhabarcsot még színes fugázóanyag esetén sem.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ha azonnal a cementkötésű fugázás után használja, várjon, amíg a fugázó elveszíti plasztikusságát és mattá válik (a várakozási idő a felhasznált fugázóhabarcs típusától függ), majd permetezze az **UltraCare Keranet Easy**-t egyenletesen a tisztítandó felületre, hagyja hatni 1-2 percig, majd folytassa a tisztítást először nedves cellulóz szivaccsal (MAPEI szivacs típus) a fugahézagok irányához képest átlósan dolgozva. A szivacsot gyakran öblítse két különböző vizes edényt használva, az egyiket a felesleges habarcs eltávolításához a szivacsról, a másikat a szivacs öblítéséhez.

Kissé megkötött habarcsmaradványokra permetezze az **UltraCare Keranet Easy**-t megfelelő távolságból egyenletesen a teljes felületre, egy kezelhető méretű területen dolgozzon, és hagyja hatni néhány percig. Ezután törölje át a felületet nedves cellulóz szivaccsal a fent leírtak szerint.

Az **UltraCare Keranet Easy** kis mennyiségű maradványok eltávolításához használható megkötött fugázóhabarcsokon, egyéb esetben használja az **UltraCare Keranet**-et a vonatkozó Termékismertetőben leírtak szerint.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne használja az **UltraCare Keranet Easy**-t márványon vagy meszes természetes köveken.
- Ne használja az **UltraCare Keranet Easy**-t nem saválló mázas kerámia burkolólapokon vagy zománcozott kádakon.
- Az **UltraCare Keranet Easy** használatakor viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget, fordítson figyelmet a bőrre vagy ruhára fröccsenő termékre.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületek savállóak. Javasoljuk, hogy kétséges esetben végezzen előzetes tesztet.
- Ne hagyja az **UltraCare Keranet Easy**-t túl sokáig hatni a felületen és öblítse át a termék maradványainak eltávolításához; elszínezheti a fugázót.
- Az **UltraCare Keranet Easy** nem károsítja a fém vagy galvanizált felületeket; a piacon kapható anyagok sokféleségére való tekintettel azonban mindig előzetes vizsgálat ajánlott.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az igények szerint a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelt felülettől függően változhat.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Keranet Easy** 750 ml-es szórófejes palackokban kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Keranet Easy** 4 évig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség:	1,00 g/cm ³
pH:	1,4
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelel-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

11008-11-2025 (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

