

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0916

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO (fehér)**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú fehér ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**
MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2_{fl}-s1
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Novák Péter – Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2024.02.08.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: **Első kibocsátás**

KERAFLEX MAXI S1 ZERO (fehér)

CE JEL

TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0916



 0370 0767	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
24 CPR-HU1/0916 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 ZERO (fehér) <i>Fokozott követelményű cementtartalmú fehér ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	A2-s1-d0, A2fl-s1
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</i>	≥ 1,00 N/mm ²
<i>Veszélyes anyagok:</i>	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba