

# ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Simító termék tömítők felhordás utáni felületképzéséhez



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Smooth Silicone** egy vizes bázisú és innovatív készítmény, mely alkalmas bármely típusú tömítőhöz (ecetsavas, semleges, poliuretán, stb.). Megkönnyíti a tömítőanyag felhordása utáni utómunkálatokat és hozzájárul a sima, tömör felületek kialakításához üregek nélkül, melyek elősegítik a szennyeződések megtapadását és később penészképződéshez vezethetnek.

Speciális tömítőanyagokkal kombinálva (mint pl. **Mapesil AC** vagy **Mapesil LM**), a termék javítja penészálló tulajdonságaikat azáltal, hogy pórusok nélküli felületet biztosít.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **UltraCare Smooth Silicone** egy speciális vizes bázisú készítmény, mely megkönnyíti a különböző típusú tömítők (ecetsavas, semleges, poliuretán, stb.) felhasználásával készült rugalmas dilatációk felületképzését. Nem hagy maradványokat, és az építőiparban általában használt legtöbb felületre alkalmazható (kerámia burkolólapok, kő, üvegmozaik, stb.).

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A piacon elérhető anyagok rendkívül széles választéka miatt javasoljuk, hogy végezzen előzetes tesztet a felület egy rejtett részén a termék és a felület, valamint a tömítők kompatibilitásának kiértékeléséhez, mielőtt bedolgozza azt a teljes felületre.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék felhasználásra kész és nincs szükség vízzel hígítására.

Permetezze az **UltraCare Smooth Silicone**-t a tömítő bedolgozása után a dilatációra, mielőtt a felület bőrösödne. Ezután végezze el a felületképzést egy megfelelő eszközzel.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

0,75 liter **UltraCare Smooth Silicone** kb. 350 folyóméter tömítőhöz elegendő. Az anyagszükségletet nagymértékben befolyásolja a tömítő típusa és a kezelendő dilatáció mérete.

## KISZERELÉS

Az **UltraCare Smooth Silicone** 0,75 literes szórófejes palackban kapható.

## TÁROLÁS

Az **UltraCare Smooth Silicone** 24 hónapig tartható el eredeti, bontatlan csomagolásban.

# AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Fizikai és kémiai tulajdonságok	
Felhasználás:	oldat tömítők felületképzéséhez
Megjelenés:	folyadék
Szín:	átlátszó
Szag:	jellegzetes
Viszonylagos sűrűség [UoM]:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	10,3

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

11019-11-2022-HU

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

